

# Specifiche tecniche

## FTXM + RXM

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza		FTXM + RXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus 110%				✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico				✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.	kW		0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW		0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,5	1,5/5,4/6,2	1,7/5,8/6,5
Potenza assorbita	Raffreddamento	Nom.		0,37	0,48	0,76	1,00	1,36
	Riscaldamento	Nom.		0,50	0,56	0,88	1,29	1,4
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffreddamento	Classe energetica	Disponibile solo per applicazioni multisplit	A+++			A++	
		SEER		9,47		9,25	8,11	7,80
	Consumo energetico annuale	74		92	132	181	224	
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica		A+++			A++	
SCOP		5,20		5,00	4,80			
Efficienza nominale	EER	619		647	673	1.120	1.312	
	COP	5,35		5,20	4,63	4,20	3,68	
					5,00	4,55	4,19	4,15

Unità interna		FTXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	298x804x252					
Peso	Unità		11,5					
Pressione sonora	Raffreddamento	Alta/Bassa/Silent	41/25/19		45/29/19	45/30/21	46/33/27	
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	46/34/31	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1~ / 50 / 220-240					

Unità esterna		RXM	RXM20A	RXM25A	RXM35A	RXM42A	RXM50A	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	610x923x367				734x954x401	
Peso	Unità		36		40	49		
Pressione sonora	Raffreddamento		46	47	48			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1~ / 50 / 220-240					
Campo di funzionamento	Raffreddamento	T.esterna Min.~Max.	-10~50					
	Riscaldamento	T.esterna Min.~Max.	-21~18					
Refrigerante	Tipo/Carica	kg/TCO <sub>2</sub> Eq/GWP	R32/0,95/0,6/675				R32/1,1/0,7/675	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	6,35					
	Gas	DE	9,5				12,7	
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	20		30			
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A	10		13		16	
			15		20			



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

**DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.**

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it